



# Mobil Delvac Super Multigrades

## Dầu động cơ tải nặng

### Mô tả

Mobil Delvac Super 10W-30, 15W-40 và 20W-50 là dầu động cơ diesel tải nặng, hiệu suất cao, cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo các hoạt động của động cơ trong các ứng dụng đường trường và chuyên dụng khắc nghiệt. Dầu động cơ Mobil Delvac Super Multigrade được khuyến nghị cho các ứng dụng tải nặng và các môi trường hoạt động trong vận tải, xây dựng và các ngành nông nghiệp. Chúng cũng thích hợp cho các động cơ xăng.

### Tính năng và Lợi ích

Lợi ích chính của Mobil Delvac Super Multigrade bao gồm:

Tính năng	Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng
Bền nhiệt và bền oxi hóa.	Kiểm soát cặn và chất lắng.
Tính tẩy rửa/phân tán xuất sắc	Động cơ sạch hơn và tăng tuổi thọ động cơ.
Độ bền cắt ổn định.	Giúp giảm tiêu thụ dầu và giảm mài mòn.

### Ứng dụng

ExxonMobil khuyến nghị sử dụng cho:

- Các thiết bị dẫn động bằng động cơ diesel của các nhà sản xuất động cơ diesel hàng đầu.
- Vận tải nặng và vận tải nhẹ trên đường cao tốc.
- Các ngành công nghiệp bao gồm xây dựng, khai mỏ, khai thác đá và nông nghiệp.
- Đội xe hỗn hợp động cơ dầu và động cơ xăng.

### Đặc tính và Sự chấp thuận

Sản phẩm được khuyến nghị sử dụng cho các ứng dụng :	10W-30	15W-40	20W-50
API CF-4	X	X	X
API SF	X	X	X
API SG		X	X

## Đặc tính và Thông số kỹ thuật

Đặc tính	10W-30	15W-40	20W-50
Cấp độ nhớt	SAE 10W-30	SAE 15W-40	SAE 20W-50
Tro Sulfated, mass%, ASTM D874	0.8	0.8	0.8
Tỷ trọng ở 15.6C, g/ml, ASTM D1298			0.88
Tỷ trọng ở 15.6C, g/cm <sup>3</sup> , ASTM D4052	0.88	0.88	
Điểm chớp cháy, Cốc hở, °C, ASTM D92	224	234	244
Độ nhớt động học ở 100C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	11.5	14.3	17.6
Độ nhớt động học ở 40C, mm <sup>2</sup> /s, ASTM D445	76	105	149
Điểm đông đặc, °C, ASTM D97	-33	-27	-30
TBN, mgKOH/g, ASTM D2896	8.2	8.2	8.2
Chỉ số độ nhớt, ASTM D2270	146	139	129

## Sức khỏe và An toàn

Những khuyến nghị về Sức khỏe và An toàn đối với sản phẩm này thì có thể tìm thấy trong bản An Toàn Sản Phẩm (MSDS) @<http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

Tất cả các nhãn hiệu được sử dụng ở đây là các nhãn hiệu hoặc thương hiệu đã được đăng ký bởi Tập đoàn Exxon Mobil hoặc một trong các công ty con của Tập đoàn này trừ khi có quy định khác.

03-2020

<http://www.exxonmobil.com>